



Linea multi GREEN

Dual pompa di calore ON/OFF



A+B **ACG 18 GAM** p/c dual
C 5,65kw (2,8+2,8) - 9.630+9.630btu
H 6,33kw (3,1+3,1) - 10.800+10.800btu

A+B **ACG 21 GJM** p/c dual
C 6,55kw (2,8+3,7) - 9.630+12.700btu
H 6,90kw (3,1+3,8) - 10.800+12.730btu



ACG 18 GAM	ACG 21 GJM	AC 24 GDM
B / B	B / D	B / D
3,23	3,21	3,22
3,41	3,42	3,43
5650	6550	7460
6335	6900	7550
19267	22336	25439
21602	23529	25746
0,85 x 2	0,85 + 1,30	1,30 x 2
430 x 2	430 + 480	480 x 2
31 - 33 - 36	31 - 32 - 33	32 - 34 - 38
56	59	59
R 410 A		
230 / 1 / 50		
ROTARY		
7,90	9,10	10,60
7,70	9,60	11,60
1750	2040	2320
1860	2020	2200
250 x 740 x 180	280 x 805 x 210	280 x 805 x 210
700 x 1018 x 420		
6,35 -1/4	6,35 -1/4	6,35 -1/4
9,52 - 3/8	12,70 - 1/2	12,70 - 1/2
15 (5)	15 (5)	15 (5)
4 (850) 20 gr/m	4 (1100) 25 gr/m	4 (1250) 30 gr/m
52 / 7	61 / 7-8	81 / 8
-5 ÷ 43	-5 ÷ 43	-5 ÷ 43
Esterna (5+T)	Esterna (5+T)	Esterna (5+T)
IR	IR	IR



CARATTERISTICHE TECNICHE

AUTODIAGNOSI

Le unità adottano un sistema di informazione per l'identificazione di eventuali guasti, su segnalazione di LED collocati sul frontalino dell'unità interna.

FUNZIONE NOTTURNA "SLEEP"

Utilizzando il tasto SLEEP sul telecomando si ha lo spegnimento del display: ciò permette un risparmio delle batterie e maggior comfort per il riposo in ambiente notturno.

MULTIFUNZIONALITA' DEL DISPLAY

Sul display del telecomando si possono visualizzare chiaramente, oltre alla temperatura ambiente tutte le altre informazioni di funzionamento e di regolazione.

FUNZIONE "TIMER"

Può essere programmata l'accensione e lo spegnimento automatico giornaliero del sistema.

FUNZIONE "BLOW"

Premendo l'omonimo tasto, si attiva la funzione di asciugatura dello scambiatore interno allo spegnimento del climatizzatore, evitando formazione di muffe ed odori nella batteria.