



Dimensioni in mm: L. 494/554/688 - H. 1133 - P. 570/570/620



Dimensioni in mm: L. 494/554/688 - H. 1133 - P. 570/570/620



Dimensioni in mm: L. 494/554/688 - H. 1133 - P. 570/570/620

### Stufa ECOCONVERTIBILE MONICA

Versione	Mini	Normal	Maxi
Consumo orario massimo	kg/h 1,9	2,4	2,85
Campo di modulazione	kW 9,0	12,0	14,0
Rendimento	% >87	>87	>87
Potenza elettrica assorbibile*	w 480	480	480
Peso e vuoto	kg 105	120	158
Capacità serbatoio pellet	kg 30	32	55
Diámetro scarico fumi	mm 80	80	80



\* Potenza elettrica assorbita nei primi 10 minuti di funzionamento

### Stufa ECOBIO GEMINA Classic/Ceramica

Versione	Mini	Normal	Maxi
Consumo orario massimo	kg/h 1,6	2,1	2,8
Campo di modulazione	kW 10,0	13,0	16,0
Rendimento	% >87	>87	>87
Potenza elettrica assorbibile*	w 480	480	480
Peso a vuoto	kg 115	125	161
Capacità serbatoio mais/pellet	kg 16-14	17-15	30-25
Diámetro scarico fumi	mm 80	80	80



\* Potenza elettrica assorbita nei primi 10 minuti di funzionamento

### Stufa ECOBIO GEMINA Metal

Versione	Mini	Normal	Maxi
Consumo orario massimo	kg/h 1,6	2,1	2,8
Campo di modulazione	kW 10,0	13,0	16,0
Rendimento	% >87	>87	>87
Potenza elettrica assorbibile*	w 480	480	480
Peso e vuoto	kg 115	125	161
Capacità serbatoio mais/pellet	kg 16-14	17-15	30-25
Diámetro scarico fumi	mm 80	80	80



\* Potenza elettrica assorbita nei primi 10 minuti di funzionamento

#### Allestimento di serie:

- Timer settimanale elettronico
- Sonda temperatura ambiente
- Preposizione per termostato remoto
- Immissione forata a trascinamento
- Vetro ceramico autopulente
- Cassetto raccogli residuo da combustione
- Piedini a terra regolabili
- Asta sterzabile

1/606

#### Caratteristiche tecniche:

- Controllo di comando con display digitale
- Doppia accensione automatica
- Modulazione della fiamma automatica
- Esclusione fumi camera di combustione forata
- Pressostato di controllo tiraggio minimo
- Gruppo termoelettrici di controllo temperatura
- Blocco automatico di sicurezza
- Regolazione automatica aria comburente

DESIGN: R. L. ARTICOLI S.p.A. - VIA MONTENAPOLEONE, 13/A - 36067 SANBONIFAZIO (VI) - TEL. +39 0445 511111 - FAX +39 0445 511111 - WWW.ARTICOLI.IT



I PRODOTTI PRESENTATI IN QUESTO BROCCURTO SONO CERTIFICATI CE PRESSO TÜV

PER L'INVERNO, CON TANTO CALORE



ECOSTUFE A PELLETT



ECOSTUFE A MAIS/PELLET



ARTICOLI

LINEA FUOCO





Dimensioni in millimetri: L 415 - H 1030 - P 537

### Stufa ECOPELLET GRACE classic

Consumo orario massimo	kg/h	2,3
Campo di modulazione	kW	4,4÷12
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	107
Capacità serbatoio pellet	kg	20
Diámetro scarico fumi	mm	80



\* Potenza elettrica assorbita nel primo 10 minuti di funzionamento



Dimensioni in millimetri: L 540 - H 1030 - P 532

### Stufa ECOPELLET GRACE Elegance

Consumo orario massimo	kg/h	2,3
Campo di modulazione	kW	4,4÷12
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	107
Capacità serbatoio pellet	kg	20
Diámetro scarico fumi	mm	80



\* Potenza elettrica assorbita nel primo 10 minuti di funzionamento



Dimensioni in millimetri: L 540 - H 1030 - P 532

### Stufa ECOPELLET GRACE ceramica

Consumo orario massimo	kg/h	2,3
Campo di modulazione	kW	4,4÷12
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	119
Capacità serbatoio pellet	kg	20
Diámetro scarico fumi	mm	80



\* Potenza elettrica assorbita nel primo 10 minuti di funzionamento

#### Caratteristiche tecniche:

- Centralina di comando con display digitale
- Modulatore della fiamma a 5 livelli di potenza
- Funzionamento a comando remoto
- Espulsione fumi camera di combustione forzata
- Pressostato di controllo tiraggio minimo
- Gruppo termoisolati di controllo temperatura
- Blocco automatico di sicurezza
- Regolazione automatica aria comburente

#### Alimentazione di serie:

- Timer settimanale elettronico
- Sonda temperatura ambiente
- Preriscaldamento per l'autoavvio remoto
- Iniezione forzata aria riscaldamento
- Vetro ceramico autopulente
- Cassetto raccordi resisteri da combustione
- Piedini a terra regolabili



Dimensioni in millimetri: L 590 - H 1050 - P 540

### Stufa ECOPELLET ELEN Metal

Consumo orario massimo	kg/h	2,9
Campo di modulazione	kW	4,4÷14,4
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	115
Capacità serbatoio pellet	kg	25
Diámetro scarico fumi	mm	80



\* Potenza elettrica assorbita nel primo 10 minuti di funzionamento



Dimensioni in millimetri: L 490/550 - H 1010 - P 530

### Stufa ECOPELLET ELEN Dx Classic

Versione	Normal	Dx
Consumo orario massimo	kg/h	2,9
Campo di modulazione	kW	4,4÷14,4
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	115
Capacità serbatoio pellet	kg	25
Diámetro scarico fumi	mm	80



\* Potenza elettrica assorbita nel primo 10 minuti di funzionamento



Dimensioni in millimetri: L 565 - H 1030 - P 420

### Stufa ECOPELLET ELEN DUCT

Consumo orario massimo	kg/h	2,3
Campo di modulazione	kW	4,4÷12
Rendimento	%	90,4
Potenza elettrica assorbibile*	W	260
Peso a vuoto	kg	115
Capacità serbatoio pellet	kg	30
Diámetro scarico fumi	mm	80
Attacco aria 2 vie	mm	120 x 1
Attacco aria 3 vie	mm	80 x 2



\* Potenza elettrica assorbita nel primo 10 minuti di funzionamento

#### Alimentazione di serie:

- Timer settimanale elettronico
- Sonda temperatura ambiente
- Preriscaldamento per l'autoavvio remoto
- Iniezione forzata aria riscaldamento
- Vetro ceramico autopulente
- Cassetto raccordi resisteri da combustione
- Piedini a terra regolabili
- Regolazione automatica aria comburente

#### Caratteristiche tecniche:

- Centralina di comando con display digitale
- Modulatore della fiamma a 5 livelli di potenza con selezione manuale o automatica
- Espulsione fumi camera di combustione forzata
- Pressostato di controllo tiraggio minimo
- Gruppo termoisolati di controllo temperatura
- Blocco automatico di sicurezza
- Regolazione automatica aria comburente