



nimaco

CATALOGO PRODOTTI

Via Lago di Lugano, 9 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 539262 - Fax 0445 539255 - info@nimaco.net
www.nimaco.net



LINEA **PARETE MONO** INVERTER



AUTO DIAGNOSI

AUTO RESTART



Wi - Fi



nimaco

La Climatizzazione dell'Aria



LINEA PARETE MONO INVERTER



Timer
24 Ore



0,5W
Standby



Wi Fi *



Cold
Plasma



Auto
Diagnosi



Telecomando
a infrarossi



Tecnologia
INVERTER



Auto
Restart



Deumidificazione



Silenziosità

MONO INVERTER	UNITÀ	NM09LPX		NM12LPX		NM18LPX		NM24LPX	
		FREDDO	CALDO	FREDDO	CALDO	FREDDO	CALDO	FREDDO	CALDO
Potenza frigorifera (nominale-min.-max.) (EN14511)	kW	2,6 (0,45-3,23)	2,8 (0,45-4,1)	3,5 (0,6-3,96)	3,67 (0,6-5,13)	5,13 (1,26-6,6)	5,28 (1,12-6,8)	6,7 (2,0-8,2)	7,25 (2,0-8,5)
	BTU/h	9000	9000	12000	12000	18000	18000	18000	18000
EER/COP (EN14511)		3,23	3,71	3,23	3,71	3,25	3,74	3,25	3,74
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c/ Pdesignh) (clima medio/più caldo/più freddo)	kW	2,6	2,6/2,8/2,6	3,5	3,0/3,8/3,0	5,1	4,1/5,3/6,2	6,7	6,4/7,1/6,4
Efficienza stagionale (SEER/SCOP (clima medio/più caldo/più freddo))		6,1	4,0/5,1/3,2	6,1	4,0/5,1/3,2	6,1	4,0/5,4/3,1	6,3	4,0/5,1/2,8
Classe Energetica		A++	A+/ A+++/B	A++	A+/ A+++/B	A++	A+/ A+++/B	A++	A+/ A+++/C
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	149	910/769 /1706	201	1050/1043 /1969	293	1435/1374 /4200	373	2240/1949 /4800
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.)	m³/h	560-490-430-330		660-540-460-330		800-720-610-520		1150-1050-950-850	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8		2,4	
Velocità di ventilazione (U.I./U.E.)	n°	4/2		4/2		4/2		4/2	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	39-36-32-26		42-39-33-26		46-42-39-36		48-45-42-39	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	52		53		56		60	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	55-52-44-38		57/53/45/42		58-54-51-48		64-59-56-53	
Potenza sonora U.E. (a.)	dB(A)	61		62		63		68	
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Potenza assorbita	kW	0,805	0,755	1,084	0,989	1,58	1,41	1,875	1,945
Tipo di compressore		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante		R410A		R410A		R410A		R410A	
Diametro del tubo liquido	mm(“)	6,35(1/4“)		6,35(1/4“)		6,35(1/4“)		6,35(1/4“)	
Diametro del tubo gas	mm(“)	9,52(3/8“)		9,52(3/8“)		12,7(1/2“)		15,88(5/8“)	
Lunghezza delle tubazioni con scarica standard	m	5		5		5		5	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica agg.	m	19		20		25		25	
Carica gas aggiuntiva	g/m	20		20		20		20	
Dislivello massimo (Unità esterna sopra)	m	10		10		10		10	
Dislivello massimo (unità interna sopra)	m	10		10		10		10	
Dimensioni nette U.I. (H/L/P)	mm	275x790x200		289x845x209		300x970x224		325x1078x246	
Dimensioni nette U.E. (H/L/P)	mm	540x776x320		540x776x320		700x955x396		700x955x396	
Peso netto U.I./U.E.	Kg	9/28		10/29		13,5/45		17/53	

*La funzione WI-FI non è di serie ma viene gestita come optional.



Via delle Prese, 28 z.i. - 36014 Santorso - (VI)
Tel. 0445 539262 - Fax 0445 539255 - info@nimaco.net
www.nimaco.net



LINEA PARETE MULTI INVERTER



AUTO DIAGNOSI

AUTO RESTART



Wi - Fi



nimaco

La Climatizzazione dell'Aria



LINEA PARETE MULTI INVERTER



Timer
24 Ore



0,5W
Standby



Wi Fi *



Cold
Plasma



Auto
Diagnosi



Telecomando
a infrarossi



Tecnologia
INVERTER



Auto
Restart



Deumidificazione



Silenziosità



COMBINAZIONI
MASSIME

14/2

9

12

18/2

12

12

21/3

9

12

12

MONO INVERTER	UNITÀ	NM14LMPX02		NM18LMPX02		NM21LMPX03	
		FREDDO	CALDO	FREDDO	CALDO	FREDDO	CALDO
Potenza frigorifera (nominale-min.-max.) (EN14511)	kW	4,1 (2,05-4,40)	4,4 (2,49-5,42)	5,2 (2,14-4,84)	5,4 (2,58-5,51)	6,1 (2,2-7,33)	6,5(3,61-8,5)
	BTU/h	14000	15000	17750	18430	20820	22180
EER/COP (EN14511)		3,42	3,73	3,59	3,48	3,19	3,76
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c/ Pdesign h) (clima medio)	kW	4,1	3,8	5,2	5,0	6,1	5,8
Efficienza stagionale (SEER/SCOP (clima medio))		6,1	4,0	6,3	4,0	6,1	4,0
Classe Energetica		A++	A+	A++	A+	A++	A+
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	235	1330	288	1750	350	2030
Numero minimo-max unità interne collegabili	no.	2		2		2-3	
Portata d'aria	m³/h	2600		3200		3200	
Velocità di ventilazione	n°	2		2		2	
Pressione sonora U.E.	dB(A)	55		56		56	
Potenza sonora U.E.	dB(A)	62		62		65	
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Potenza assorbita	kW	1,2	1,18	1,45	1,55	1,91	1,73
Tipo di compressore		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Tipo di refrigerante		R410A		R410A		R410A	
Diametro del tubo liquido	mm(")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		9,52(3/8")	
Lunghezza delle tubazioni con carica standard	m	10		10		30	
Lunghezza massima delle tubazioni con carica agg.	m	20		20		60	
Carica gas aggiuntiva	g/m	20		20		20	
Dislivello massimo (Unità esterna sopra)	m	5		5		10	
Dislivello massimo (unità interna sopra)	m	5		5		10	
Dimensioni nette U.E. (H/L/P)	mm	596x899x378		700x955x396		700x955x396	
Peso netto	Kg	43		51		62	

*La funzione WI-FI non è di serie ma viene gestita come optional.



nimaco

CATALOGO PRODOTTI



Via Lago di Lugano, 9 – 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 539262 - Fax 0445 539255 - info@nimaco.net
www.nimaco.net