

Pavimento soffitto DC Inverter

Funzione Wi-Fi



Anteprima dati Tecnici

Modello		Unità di Misura	CFT53IUIINV-R32	CFT71IUIINV-R32	CFT110IUIINV-R32	CFT125IUIINV-R32
			OU531INV-R32	OU711INV-R32	OU1103INV-R32	OU1403INV-R32
Raffreddamento	Capacità Raffreddamento	Btu/h	17050	23870	34100	41261
		kW	5,0	7,0	10,0	12,1
	Assorbimento	kW	1,55	1,9	3,3	4,05
	Rendimento (EER)		3,23	3,68	3,03	3,18
	SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
Riscaldamento	Classe Energetica		A++	A++	A+	A
	Capacità Riscaldamento	Btu/h	18755	27280	40920	46035
		kW	5,5	8,0	12,0	13,5
	Assorbimento (min/max)	kW	1,6	2,45	3,5	4,0
	Rendimento (COP)		3,44	3,27	3,43	3,38
	SCOP		4,1	4,1	4,1	3,6
	Casse Energetica		A+	A+	A+	A
Alimentazione		V/Ph/Hz	230 / 1 / 50		400 / 3 / 50	
Deumidificazione		L/h	1,6	2,1	3,2	3,4
Portata d'Aria		m³/h	850	1300	1600	1800
Pressione Sonora Unità Interna		dB (A)	44	45	49	49
Potenza Sonora Unità Interna		dB (A)	51	54	61	60
Pressione Sonora Unità Esterna		dB (A)	51	56	56	57
Potenza Sonora Unità Esterna		dB (A)	62	67	67	68
Unità Interna	Dimensioni unità (LxHxP)	mm	870 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1570 x 665 x 235
	Dimensioni Imballo Unità (LxHxP)	mm	1030 x 767 x 285	1360 x 767 x 285	1360 x 767 x 285	1726 x 767 x 285
	Peso Netto/Lordo Unità	kg	26/31	31/37	32/38	40/47
Unità Esterna	Dimensioni Unità (LxHxP)	mm	818 x 596 x 302	892 x 698 x 340	940 x 820 x 460	940 x 820 x 460
	Dimensioni Imballo (LxHxP)	mm	945 x 630 x 417	1026 x 735 x 455	1070 x 853 x 560	1070 x 853 x 560
	Peso Netto/Lordo	kg	39/42	53/57	89/101	95/107
Tubazioni	Diametro Lato Liquido	mm (inch)	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
	Diametro Lato Gas	mm (inch)	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
	Massima Lunghezza**	m	35	50	65	75
	Massimo dislivello	m	20	25	30	30
Temperature limite operative	Raffreddamento	°C	-20 ~ 52			
	Riscaldamento	°C	-20 ~ 24			
Precarica Refrigerante R 32		g	1000	1600	2500	2650

* Misurata in campo libero

** Oltre i 5 metri aggiungere 60 g/m

I dati tecnici sono conformi alla norma UNI EN 14511/2004



CARATTERISTICHE

Collegabile ad un controllo centralizzato	Contatto pulito
Controllo accessi (Hotel)	Collegabile a due filocomandi
Uscita dell'aria a 360°	Doppio sensore di temperatura
Basso consumo di corrente all'avvio	Controllo di condensazione
Funzione AUTORESTART	

Funzione Wi-Fi



TOYOTOMI
air conditioners



Anteprima dati Tecnici

Modello		Unità di Misura	CFT140IUIINV-R32	CFT170IUIINV-R32
			OU1403INV-R32	OU1703INV-R32
Raffreddamento	Capacità Raffreddamento	Btu/h	45694	54560
		kW	13,4	16,0
	Assorbimento	kW	4,30	5,4
	Rendimento (EER)		3,12	2,96
	SEER		6,1	6,3
	Casse Energetica		A++	A++
Riscaldamento	Capacità Riscaldamento	Btu/h	52855	57970
		kW	15,5	17,0
	Assorbimento	kW	4,4	5,4
	Rendimento (COP)		3,12	2,96
	SCOP		3,8	3,8
	Casse Energetica		A	A
Alimentazione		V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	
Deumidificazione		L/h	4,2	4,8
Portata d'Aria (min/med/max)		m³/h	2100	2300
Pressione Sonora Unità Interna		dB (A)	52	54
Potenza Sonora Unità Interna		dB (A)	61	63
Pressione Sonora Unità Esterna		dB (A)	57	59
Potenza Sonora Unità Esterna		dB (A)	68	70
Unità Interna	Dimensioni Unità (LxHxP)	mm	1570 x 665 x 235	1570 x 665 x 235
	Dimensioni Imballo (LxHxP)	mm	1726 x 767 x 285	1726 x 767 x 285
	Peso Netto/Lordo	kg	42/49	42/49
Unità Esterna	Dimensioni Unità (LxHxP)	mm	940 x 820 x 460	900 x 1345 x 340
	Dimensioni Imballo (LxHxP)	mm	1070 x 853 x 560	900 x 1380 x 340
	Peso Netto/Lordo	kg	99/111	112/122
Tubazioni	Diametro Lato Liquido	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
	Diametro Lato Gas	mm (inch)	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
	Massima Lunghezza**	m	75	75
	Massimo dislivello	m	30	30
Temperature limite operative	Raffreddamento (min/max)	°C	-20 ~ 52	
	Riscaldamento (min/max)	°C	-20 ~ 24	
Precarica Refrigerante R 32		g	2800	3600

* Misurata in campo libero

** Oltre i 5 metri aggiungere 60 g/m

I dati tecnici sono conformi alla norma UNI EN 14511/2004



CARATTERISTICHE

Collegabile ad un controllo centralizzato	Contatto pulito
Controllo accessi (Hotel)	Collegabile a due filocomandi
Uscita dell'aria a 360°	Doppio sensore di temperatura
Basso consumo di corrente all'avvio	Controllo di condensazione
Funzione AUTORESTART	