

Console DC Inverter



Funzione Wi-Fi

Il Wi-Fi non è opzionale,
è incluso nel prodotto.



Modello	Unità Interna	CON28INECR32	CON36INECR32	CON56INECR32	
	Unità Esterna	CON28OUECR32	CON36OUECR32	CON56OUECR32	
Pdesignc	kW	2,7	3,5	5,2	
Pdesignh Zona Climatica Media	kW	2,6	3,2	5,0	
Pdesignh Zona Climatica Calda	kW	2,8	3,3	5,2	
Capacità Raffreddamento	Btu/h	9212 (2388-11601)	12010 (2730-15013)	17742 (4299-22519)	
	kW	2,70 (0,70-3,40)	3,52 (0,80-4,40)	5,20 (1,26-6,60)	
Capacità Riscaldamento	Btu/h	9895 (2047-11942)	12966 (3753-15013)	17742 (3821-23202)	
	kW	2,90 (0,60-3,50)	3,80 (1,10-4,40)	5,20 (1,12-6,80)	
Raffreddamento	SEER	7,20	7,0	6,60	
	Classe Energetica Raffreddamento	A++	A++	A++	
Riscaldamento	SCOP Zona Climatica Media	4,0	4,10	4,10	
	Classe Energetica Zona Climatica Media	A+	A+	A+	
	SCOP Zona Climatica Calda	5,30	5,30	5,10	
	Classe Energetica Zona Climatica Calda	A+++	A+++	A+++	
Alimentazione	Volts/Phase/Hz	230/1/50			
Raffreddamento	Consumo Energetico Annuale (Q _{he})	kWh/a	131	175	276
	Consumo alle condizioni nominali*	kW	0,72	1,0	1,60
Riscaldamento	Consumo Energetico Annuale Zona Media (Q _{he})	kWh/a	910	1093	1707
	Consumo Energetico Annuale Zona Calda (Q _{he})	kWh/a	740	872	1427
	Consumo alle condizioni nominali*	kW	0,73	0,96	1,48
Deumidificazione	L/h	0,8	1,20	1,8	
Portata d'aria (min/med/max)	m ³ /h	250/280/330/370/410/ 430/500	280/360/400/440/480/ 520/600	320/410/460/520/ 580/650/700	
Potenza Sonora Unità Interna	dB(A)	34/38/42/44/45/48/50	35/39/43/46/48/50/54	41/45/47/50/52/55/57	
Pressione Sonora Unità Interna**	dB(A)	23/26/29/31/33/36/39	25/29/33/36/38/40/44	31/35/37/40/42/45/47	
Potenza Sonora Unità Esterna	dB(A)	60	62	65	
Pressione Sonora Unità Esterna**	dB(A)	50	54	57	
Unità Interna	Dimensioni Unità (LxHxP)	mm	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215
	Dimensioni Imballo (LxHxP)	mm	788 x 697 x 283	788 x 697 x 283	788 x 697 x 283
	Peso Netto/Lordo	kg	15,5/18,5	15,5/18,5	15,5/18,5
Unità Esterna	Dimensioni Unità (LxHxP)	mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396
	Dimensioni Imballo (LxHxP)	mm	823 x 595 x 358	881 x 645 x 363	1029 x 750 x 458
	Peso Netto/Lordo	kg	27,5/30	30,5/33,5	46/50,5
Tubazioni	Diametro Lato Liquido	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Diametro Lato Gas	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
	Massima Lunghezza	m	15 ***	20 ***	25 ***
	Massimo Dislivello	m	10	10	10
Refrigerante R32	g	550	750	1000	
Filtri			Antipolvere		
Temperature limite operative	Raffreddamento	°C	-15~43		
	Riscaldamento	°C	-22~24		

Normativa standard armonizzata: EN14511:2007, EN12102 Global Warming Potential (GWP)

NOTE: * Dati conformi alla norma UNI EN 14511:2004 ** Misurata in campo libero *** Oltre i 5 metri aggiungere 20 g/m

CARATTERISTICHE

Funzione Wi-Fi	Funzione Autorestart
Funzione Turbo	COMANDO A FILO
Doppia uscita aria calda	TELECOMANDO CON FUNZIONI HOTEL
Sistema di Autodiagnosi	



Solo per modelli
CON28INECR32
CON36INECR32

