

CARATTERISTICHE UNITÀ INTERNA



		NM09FPXUABB		NM12FPXUABB		NM18BNPXABB		NM24BNPXABB	
Alimentazione	V/F/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Potenza raffrescamento	W/BTU/h	2700/9212		3510/11976		4600/15700		6200/21000	
Potenza riscaldamento	W/BTU/h	3000/10236		3810/13000		5200/17742		6500/22000	
Potenza assorbita raffrescamento	W	695		962		1355		1771	
Potenza assorbita riscaldamento	W	700		953		1340		1646	
Corrente assorbita raffrescamento	A	3.1		4.3		5.9		7.9	
Corrente assorbita riscaldamento	A	3.2		4.6		5.8		7.3	
EER	W/W	3.88		3.65		3.39		3.50	
SEER	W/W	7.5		7.1		6.4		6.8	
COP	W/W	4.29		4.00		3.88		3.95	
SCOP	W/W	4.2		4.1		4.0		4.0	
Etichetta Energetica	Freddo/Caldo	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
Portata d'aria	m³/h	610/570/540/470/440/420/390		700/650/600/540/480/420/360		850/800/ /700/ /550		1100/950//750/ /650	
Deumidificazione	L/h	1.69		1.40		1.80		1.80	
Pressione Sonora Unità Interna	dB (A)	38/36/34/31/29/27/25		42/38/35/32/29/26/25		44/42/ /38/ /31		47/44/ /38/ /35	
Dimensioni Unità Interna	mm LxHxP	889x294x212		889x294x212		970x300x225		1080x325x245	
Peso Unità Interna	kg	11		11		13.5		16.5	
Limiti di funzionamento in freddo U.E.	°C	- 15 + 50		- 15 + 50		- 15 + 43		- 15 + 43	
Limiti di funzionamento in caldo U.E.	°C	- 15 + 30		- 15 + 30		- 15 + 24		- 15 + 24	
Dimensioni U.E.	mm LxHxP	732x550x330		732x550x330		732x555x330		873x555x376	
Peso U.E.	kg	23.5		24.5		26.5		36.5	
Carica Refrigerante U.E.	kg	0.53		0.57		0.75		1.3	
Precarica	m	5		5		5		5	
Gas addizionale oltre la precarica	g/m	16		16		16		16	
Diametro tubazioni del liquido	inch	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	
Diametro tubazione gas	inch	3/8"		3/8"		3/8"		1/2"	
Massimo dislivello	m	10		10		10		10	
Massima lunghezza per linea	m	15		15		25		25	
Detrazione Fiscale	%	65		65		65		65	

CARATTERISTICHE UNITÀ ESTERNA



9-12FP / 18BN



24BN



MULTI DUAL 14-18FM



MULTI TRIAL 21FM

		NM14FMNPXUO2ABB		NM18FMNPXUO2ABB		NM21FMNPXUO3ABB	
Potenza raffrescamento	kW/BTU/h	4.1/14000		5.3/18100		6.10/20800	
Potenza riscaldamento	kW/BTU/h	4.40/15000		5.65/19300		6.50/22200	
EER	W/W	3.72		3.58		4.12	
SEER	W/W	6.1		6.1		6.1	
COP	W/W	4.54		4.53		4.56	
SCOP	W/W	4.0		4.0		4.0	
Etichetta Energetica	Freddo/Caldo	A++	A+	A++	A+	A++	A+
Assorbimento elettrico raffrescamento	kW	1.10		1.48		1.48	
Assorbimento elettrico riscaldamento	kW	0.97		1.25		1.43	
Corrente assorbita raffrescamento	A	4.88		6.56		6.57	
Corrente assorbita riscaldamento	A	4.44		5.55		6.33	
Carica refrigerante	kg	0.75		0.9		1.6	
Dimensioni	mm LxHxP	745x550x300		745x550x300		889x654x340	
Precarica	m	10		10		30	
Gas addizionale oltre la precarica	g/m	20		20		20	
Diametro tubazioni del liquido	inch	1/4		1/4		1/4	
Diametro tubazione gas	inch	3/8		3/8		3/8	
Massimo dislivello	m	15		15		15	
Massima lunghezza per linea	m	20		20		20	
Massima lunghezza totale	m	40		40		60	