

MODELLO CONSOLE

DESIGN SOBRIO ED ELEGANTE



Climatizzatore Nimaco a Console dal design compatto offre una soluzione elegante che si integra bene nell'arredamento occupando poco spazio. La sua posizione a pavimento lo rende facilmente accessibile per eventuali operazioni di manutenzione.



Il telecomando è stato progettato per essere ergonomico.



Un alleato discreto ma potente, pronto a offrire un'atmosfera ideale in ogni stagione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		NM09CONXKA	NM12CONXKA	NM18CONXKA
Alimentazione	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza raffrescamento	W/BTU/h	2700/9212	3520/12010	5200/17742
Potenza riscaldamento	W/BTU/h	2900/9895	3800/12966	5330/18186
Potenza assorbita raffrescamento	W	700	926	1445
Potenza assorbita riscaldamento	W	730	960	1545
Corrente assorbita raffrescamento	A	3,5	4,6	6,6
Corrente assorbita riscaldamento	A	3,97	4,6	7,1
EER	W/W	3,86	3,8	3,6
SEER	W/W	7,8	7,2	7,2
COP	W/W	3,97	3,96	3,45
SCOP MEDIO	W/W	4,2	4,1	4
Etichetta Energetica	Freddo/Caldo	A++ A+	A++ A+	A++ A+
Portata d'aria	m ³ /h	280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/520/600	350/430/470/520/600/670/750
Deumidificazione	L/h	0,8	1,2	1,8
Pressione Sonora Unità Interna	d/B (A)	23/26/29/32/34/36/39	25/29/33/36/38/40/44	32/37/40/45/47/49
Dimensioni Unità Interna	mm LxHxP	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Peso Unità Interna	kg	15,5	16	16
Limiti di funzionamento in freddo	C°	- 15° + 43°	- 15° + 43°	- 15° + 43°
Limiti di funzionamento in caldo	C°	- 22° + 24°	- 22° + 24°	- 22° + 24°
Dimensioni Unità Esterna	mm LxHxP	732x555x330	869x395x594	958x660x402
Peso U.E.	kg	24	27,5	41
Carica Refrigerante	kg	0,51	0,75	1
Pre carica	m	5	5	5
Gas addizionale oltre la pre carica	g/m	16	16	16
Diametro tubazioni parte liquido	inch	1/4"	1/4"	1/4"
Diametro tubazione parte gas	inch	3/8"	3/8"	1/2"
Massimo dislivello	m	10	10	10
Massima lunghezza per linea	m	15	20	25
Gas refrigerante		R32	R32	R32
Impatto ambientale	GWP	675	675	675
CO2 equivalente	ton	0,34	0,51	0,68



MOVIMENTO DI OSCILLAZIONE VERTICALE AUTOMATICO

E' possibile impostare l'oscillazione verticale del flap ottenendo un flusso d'aria uniforme e una distribuzione della temperatura migliore.



MODALITÀ DI RISCALDAMENTO A 8°C

Se qualcuno manca da molto tempo a casa durante l'inverno la funzione 8°C garantisce bassi consumi e 8°C dei punti della temperatura stabile nella stanza in modo da non fermare il climatizzatore.



FUNZIONE AUTO RESTART CON MEMORIA

In caso di mancanza improvvisa di tensione durante il funzionamento il climatizzatore si avvierà automaticamente al ritorno dell'energia ripartendo dalle stesse impostazioni che erano state memorizzate.



MODALITÀ SILENZIOSA (QUIET)

Attraverso il telecomando è possibile selezionare la modalità silenziosa con un bassissimo livello di rumore del climatizzatore nella stanza.



MODALITÀ WI-FI

Selezionando ogni volta che si vuole ovunque ci si trovi la funzione WiFi per accendere il climatizzatore con facilità tramite il cellulare o tablet.



IONIZZATORE AL PLASMA

Attiva ioni positivi e negativi rilasciando protoplama per la sterilizzazione e la disinfezione della stanza neutralizzando batteri e odori sgradevoli.



I FEEL

Il sensore incorporato nel telecomando sente la temperatura circostante e trasmette il segnale all'unità interna. In questo modo l'unità interna può regolare il volume e la temperatura del flusso d'aria per garantire il massimo comfort nel punto esatto in cui è posizionato il telecomando, non dove si trova l'unità.



RISCALDATORE ELETTRICO NEL COMPRESSORE

Per ottenere un'alta resa in riscaldamento.



Consumo less energy, more comfort

